

HIFLOW® 10"

Portafiltro de alto impacto,
para altos flujos.

TRUWATER®

DESCRIPCIÓN

Diseño compacto, durable y robusto de 10" de alto.

La última tecnología en ingeniería, construido con polipropileno reforzado que se somete a pruebas de presión más allá de los estándares de calidad de la industria.

Precaución: El portafiltro debe mantenerse de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante, incluso el reemplazo de cartuchos. Se recomienda cambiar el filtro una vez cada 6 meses o si nota una caída de presión de más de 5 PSI.

Advertencia: Utilizar solo agua de red municipal previamente potabilizada.



GUIA DE FILTROS-CARTUCHOS



TRUWATER® Modelo: TW-HF1010G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión	Min. 2kg 30 PSI Max. 8kg 100 PSI
Rango de temperatura	Min. 4.4°C 40°F Max. 38°C 100°F
Flujo Min/Max	0-57 Litros por minuto*
Diametro de tubería	1" NPT

*Basado en pruebas internas del fabricante

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Portafiltro	Polipropileno de alta densidad
Tapa	Polipropileno (HFPP)
"O" Ring	BUNA

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto, duradero y reforzado, ideal para el hogar.
- Longitud de 10"
- Disponible en color gris.
- Incluye botón de purga.
- Doble "O" Ring.
- Rosca reforzada para un sellado a prueba de fuga.
- Portafiltro diseñado para alto flujo.



BENEFICIOS



- Rápida instalación y sencillo reemplazo de cartuchos. Compacto y de larga duración.
- Para abrir y cerrar el portafiltro, utilice siempre la llave que viene como accesorio dentro de la caja.
- Evita que los sedimentos como partículas de arena, óxido, lodo etc. que obstruyan tuberías y regaderas.
- Prolonga la vida de los electrodomésticos e instalaciones hidráulicas.